


■ Specifications

Druckmethode	Farbsublimation (Direct-to-Card)
Auflösung	300dpi
Farbband	<ul style="list-style-type: none"> · YMCKO 400 Drucke · 1/2 panel YMCKO 560 Drucke · YMCKOK 330 Drucke · KO 500 Drucke · Schwarz 1000 Drucke
Druckgeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> · Ca. 21 sec für YMCKO · Ca. 4.5 sec für Schwarzdruck
Kartengröße	CR-80 / 53.98x85.6 mm
Kartendicke	0.25-1.00mm
Kartentyp	PVC oder Polyesterkarte mit glatter Oberfläche
Kartenzufuhr	100 Karten 0.76 mm
Kartenausgabe	50 Karten 0.76 mm
Speicher	64MB
Display	LCM mit mehrsprachiger Unterstützung
Betriebssystem	Win7 oder höher/ macOS v.10.6 oder höher PC link
Schnittstelle	USB2.0, Ethernet (Optionales Modul)
Software	
Leistung	AC Adapter DC 24.5V/4.08A
Gewicht	4.9kg (Multifunktionsleiste und Module ausgeschlossen)
Maße (BxHxT)	198x204x354 mm
Zertifizierung	FCC, CE, CCC, cTUVus, NCC
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Codierungsmodul für Smart-IC-Karten • Berührungsloses (RFID) Kodierungsmodul ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 • Kodierungsmodul für Magnetstreifenkarten ISO7811 (Hi-Co & Low-Co) • Flipper-Modul (für beidseitiges Drucken) • Zufuhrbehälter mit hoher Kapazität (400 Karten Lader) • Ethernet TCP/IP-Verbindungsmodul • Reinigungsrolle (Staubschutz ausgeschlossen)
	 <p>Reinigungsrolle Eine Packung enthält 4 Rollen. 4 Packungen im Karton</p>

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

■ Service & Support

■ Optionale Module

